




19259119 4L80 Family Transmission Installation Kit				
Item Number	**Part No.**	**Bolt Torque**	**Description**	**Qty**
NA	11515767	50 N·m / 37 lb ft	Bolt - Bell Housing to Engine	6
1	11589040	60 N·m / 44 lb ft	Bolt - Flexplate to Torque Converter	6
5	15765623		Cover - Flexplate	1
6	11516328	33 N·m / 24 lb ft	Bolt - Cover to Transmissioin Case	4
7	11515768	50 N·m / 37 lb ft	Bolt - Cover to Oil Pan	2
	19259120		Instruction Sheet	1
Note: 6 Bolt Crank Flange Flywheel Assembly Torque is 100 N·m / 74 lb ft				
8- Bolt Crank Flange Flywheel Assembly see I-Sheet included with Flywheel Kit				



19259119 Kit d'installation de transmission familiale 4L80				
Numéro d'article	**N° de pièce**	**Couple de serrage de boulon**	**Description**	**Quantité**
S/O	11515767	50 N·m / 37 lb pi	Boulon - carter d'embrayage au moteur	6
1	11589040	60 N·m / 44 lb pi	Boulon - tôle d'entraînement au convertisseur de couple	6
5	15765623		Couvercle - tôle d'entraînement	1
6	11516328	33 N·m / 24 lb pi	Boulon - couvercle au carter de boîte de vitesses	4
7	11515768	50 N·m / 37 lb pi	Boulon - couvercle au carter d'huile	2
	19259120		Feuille d'instructions	1
Nota : Le couple de serrage des 6 boulons de l'ensemble bride de vilebrequin et volant moteur est de 100 N·m / 74 lb pi				
Pour l'ensemble bride de vilebrequin et volant moteur à 8 boulons, se reporter à la feuille d'instructions incluse avec la trousse de volant moteur.				



19259119 4L80 la transmisión familiar del kit de instalación				
Elemento número	**No. de parte**	**Par motor del tornillo**	**Descripción**	**Cant.**
N/A	11515767	50 N·m / 37 lb pie	Tornillo - cárter del embrague al motor	6
1	11589040	60 N·m / 44 lb pie	Tornillo - plato flexible al convertidor de par motor	6
5	15765623		Cubierta - plato flexible	1
6	11516328	33 N·m / 24 lb pie	Tornillo - Cubierta a la carcasa de la transmisión	4
7	11515768	50 N·m / 37 lb pie	Tornillo - cubierta a charola de aceite	2
	19259120		Hoja de instrucciones	1
Nota: El par motor de los 6 tornillos del ensamble de la manivela y el volante motor es 100 nm / 74 lb pie				
Para el ensamble de manivela y volante motor de 8 tornillos ver la hoja de información incluida con el paquete del volante motor				